

14 Ottobre 2026

**TAMRON 16-50mm F2.8 A (Modello B091)**

**Un obiettivo zoom standard luminoso F2.8 con focale minima di 16 mm,  
per fotocamere mirrorless APS-C**

14 Ottobre 2026 – Tamron Co., Ltd. (Presidente & CEO: Shogo Sakuraba; Quartier generale: Saitama City, Giappone; "TAMRON"), azienda leader nella produzione di componenti ottici per diverse applicazioni, annuncia il lancio dell'obiettivo 16-50 mm F2.8 A<sup>1</sup> (Modello B091), un obiettivo zoom standard luminoso, compatibile con quattro diverse baionette per fotocamere mirrorless APS-C.



| NOME                          |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 16-50mm F2.8 A (Modello B091) |                  |
| BAIONETTA                     | DATE DI LANCIO   |
| Sony E-mount                  | 29 ottobre 2026  |
| CANON RF mount                | 29 ottobre 2026  |
| Nikon Z mount                 | 19 novembre 2026 |
| FUJIFILM X mount              | 17 dicembre 2026 |

L'obiettivo 16-50 mm F2.8 copre una gamma focale estremamente versatile<sup>2</sup> che va dal grandangolo al teleobiettivo medio. A partire da 16 mm, permette di immortalare qualsiasi soggetto: dai paesaggi sconfinati all'architettura, dalle foto di gruppo (come le foto di famiglia in spazi ristretti) agli scatti informali.

Pur mantenendo un'apertura costante e veloce di F2.8, l'obiettivo rimane straordinariamente leggero e compatto, con una lunghezza di soli 79,6 mm, un peso di appena 305 g<sup>3</sup> e un diametro del filtro di  $\phi 55$  mm. Grazie anche all'elevata rigidità strutturale, è lo "zoom indispensabile" da portare sempre con sé.

L'ampia apertura F2.8 offre una splendida combinazione di bokeh morbido ed elevata resa, consentendo al contempo tempi di posa più rapidi in condizioni di scarsa illuminazione: perfetto anche come primo obiettivo intercambiabile.

Il meccanismo di messa a fuoco con motore lineare VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) garantisce un tracciamento ad alta velocità e alta precisione, tenendo facilmente il passo con i movimenti imprevedibili e spontanei di bambini e animali domestici. Inoltre, una distanza minima di messa a fuoco (MOD) di 0,15 m alla massima apertura amplia le tue possibilità creative. Dotato di funzionalità avanzate in un corpo estremamente maneggevole, questo 16-50 mm F2.8 soddisfa la tua passione quotidiana sia per la fotografia che per le riprese video.

## ■ CARATTERISTICHE

1. **Zoom standard con grandangolo da 16 mm — Paesaggi, foto di gruppo e molto altro, tutto con un unico obiettivo.**
2. **Design leggero e compatto — Il tuo "zoom indispensabile".**
3. **L'ampia apertura F2.8 produce un bokeh e una resa espressivi.**
4. **L'autofocus ad alta velocità e alta precisione cattura ogni scena in modo silenzioso.**
5. **Perfetto per i viaggi e le riprese video quotidiane.**
6. **La scoperta dei primi piani — Per aggiungere un tocco di gioia alla tua quotidianità.**
7. **Design raffinato dell'obiettivo — "Toned Profile Next".**
8. **Copriobiettivo anteriore con foro per la cinghia, per una maggiore sicurezza e un flusso di lavoro ottimizzato.**
9. **Caratteristiche protettive (struttura resistente all'umidità e rivestimento al fluoro)**

### Note:

1 A: Per fotocamere mirrorless con obiettivi intercambiabili in formato APS-C

2 Equivalente a 24-75 mm in formato full-frame per gli attacchi Sony E, Nikon Z e FUJIFILM X, e a 25,6-80 mm per l'attacco CANON RF.

3 Le dimensioni e il peso si riferiscono agli obiettivi Sony E-mount.

## SPECIFICHE

| Baionetta:                              | Sony E mount                       | Nikon Z mount | FUJIFILM X mount | CANON RF mount |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Modello                                 | B091                               |               |                  |                |
| Lunghezza focale                        | 16-50mm                            |               |                  |                |
| Lunghezza focale Equivalente full-frame | 24-75mm                            | 24-75mm       | 24-75mm          | 25.6-80mm      |
| Apertura massima                        | F2.8                               |               |                  |                |
| Angolo di campo (diagonale)             | 84°04'-32°11'                      | 84°04'-32°11' | 84°04'-32°11'    | 80°24'-30°16'  |
| Struttura ottica                        | 14 elementi in 10 gruppi           |               |                  |                |
| Distanza minima dall'oggetto            | 0.15m (WIDE), 0.29m (TELE)         |               |                  |                |
| Rapporto di ingrandimento massimo       | 1:4.5 (WIDE) / 1:4.8 (TELE)        |               |                  |                |
| Dimensioni del filtro                   | φ55mm                              |               |                  |                |
| Diametro massimo                        | φ64.4mm                            | φ70mm         | φ64.4mm          | φ69.2mm        |
| Lunghezza*                              | 79.6mm                             | 81.6mm        | 79.9mm           | 77.6mm         |
| Peso                                    | 305g                               | 315g          | 305g             | 305g           |
| Lamelle del diaframma**                 | 7 (diaframma circolare)            |               |                  |                |
| Apertura minima                         | F16                                |               |                  |                |
| Accessori standard                      | Paraluce a corolla, copriobiettivi |               |                  |                |

\* La lunghezza è la distanza tra l'estremità anteriore dell'obiettivo e la superficie di attacco dell'obiettivo.

\*\* Il diaframma circolare mantiene la sua forma quasi perfettamente circolare fino a due stop al di sotto dell'apertura massima.

Le specifiche tecniche, l'aspetto, le funzionalità ecc. sono soggette a modifiche senza preavviso.

Questo prodotto è stato sviluppato, realizzato e commercializzato in base alle specifiche dell'attacco E-mount rese note da Sony Corporation nell'ambito di un accordo di licenza con la stessa Sony Corporation.

Questo prodotto è stato sviluppato, realizzato e commercializzato nell'ambito di un accordo di licenza con Nikon Corporation.

Questo prodotto è stato sviluppato, realizzato e commercializzato su licenza di Canon Inc.

## A proposito di TAMRON

TAMRON offre un'ampia gamma di prodotti ottici originali, dagli obiettivi intercambiabili per fotocamere digitali a vari dispositivi ottici destinati sia al grande pubblico che agli OEM. Realizziamo prodotti ottici che contribuiscono a una vasta gamma di settori industriali e continueremo a dedicare la nostra ricca creatività e le nostre competenze tecniche all'avanguardia a vari ambiti industriali. Inoltre, TAMRON è pienamente consapevole della propria responsabilità nei confronti dell'ambiente e si impegna a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale in tutte le proprie attività commerciali. Per ulteriori dettagli, visitate il sito web ufficiale di Tamron Co., Ltd. (<https://www.tamron.com/global/>)

## Gamma di prodotti ottici:

Obiettivi intercambiabili per fotocamere mirrorless e reflex digitali, obiettivi per telecamere di sorveglianza in rete, obiettivi per automazione industriale e visione artificiale, obiettivi per teleconferenze, moduli fotografici, obiettivi per telecamere automobilistiche, obiettivi per fotocamere digitali compatte e videocamere, obiettivi per droni, dispositivi medici e vari componenti ottici.