

 elinchrom®

ELC

Costruiti
per le tue sfide
quotidiane



ELC 125 / 500

Monotorcia innovativi, costruiti per affrontare insieme a te le sfide quotidiane, giorno dopo giorno.

I monotorcia da studio Elinchrom ELC 125 & ELC 500 racchiudono TTL con Manual Lock, HSS, Smart Pro-Active Cooling, Auto-On e totale compatibilità con il vasto panorama degli apprezzati accessori Elinchrom.

Sempre pronti

I nuovi ELC sono pronti ad agire non appena l'ispirazione ti coglie. Grazie all' Auto-On l'unità è sempre in modalità standby, pronta per operare con le impostazioni che hai memorizzato. Il TTL velocizza l'impostazione della potenza ed il Manual Lock consente di passare istantaneamente da TTL a manuale per una personalizzazione dell'esposizione o per esplorare ulteriori possibilità creative.

Progettati per durare

Ogni aspetto degli ELC 125 e 500 è stato pensato e testato per garantire la massima affidabilità e durata.

Elinchrom ha creato gli ELC per affrontare tutte le tue sfide, una dopo l'altra.

Sangue freddo, anche sotto pressione

Grazie allo Smart Pro-Active Cooling di Elinchrom, gli ELC apprendono il tuo stile di lavoro e si autoadattano per raffreddarsi senza rallentare il tuo flusso creativo. L'accurato studio del flusso di aereazione e la ventilazione silenziosa a velocità variabile consentono di affrontare anche i carichi di lavoro più gravosi.

Spingiti oltre

Per quanto il flash sia importante, è il modificatore di luce che fa la differenza. La bajonetta con blocco rapido di ELC garantisce l'accesso al panorama dei rinomati accessori Elinchrom. La luce pilota LED daylight di alta luminosità degli ELC è un aiuto fondamentale nella previsualizzazione del risultato. Le potenzialità di evolvere il tuo stile di illuminazione sono infinite.

Flessibilità infinita

L'attrezzatura non deve mai essere un limite. Che tu stia sperimentando nel tuo appartamento o lavorando in uno studio professionale, gli ELC 125 e 500 saranno sempre a proprio agio. Entrambi possono essere regolati sino a soli 7 Ws per il massimo controllo della profondità di campo. Grazie all'HSS, potrai bloccare il movimento o sottoesporre la luce ambiente per scurire gli sfondi.

Meno postproduzione, consegne più rapide

La precisa scienza del colore di Elinchrom e la costanza di tinta ed esposizione su tutto il range di regolazione ti permetteranno di ottenere sempre risultati professionali ed accurati, senza necessità di correzioni in postproduzione, con risparmio di tempo e denaro.

Libertà wireless

Non perderai più uno scatto grazie al sistema radio Skyport integrato, compatibile con 7 marchi di fotocamere. Disporrai anche di un intuitivo sistema di controllo del flash dalla fotocamera e dal computer. Grazie al ricevitore Skyport Receiver Plus potranno essere integrati anche speedlights e flash da studio di altre marche.



elinchrom
ELC500

3.4
1/500s
↓-1.0





**Pronti.
Partenza.
Crea.**

ELC SET

Dual 125/125

H20736.2.EU

- ELC 125 (x2)
- Riflettore 16 cm (x2)
- Borsa



Dual 125/500

H20762.2.EU

- ELC 125
- ELC 500
- Riflettore 16 cm (x2)
- Borsa



Dual 500/500

H20737.2.EU

- ELC 500 (x2)
- Riflettore 16 cm (x2)
- Borsa



Elinchrom Transmitter Pro

- Canon® - cod H19366
- Sony® - cod H19371
- Fujifilm® - cod H19337
- Nikon® - cod H19367
- Pentax® - cod H19336
- Olympus® - cod H19372
- Panasonic® - cod H19372



Accessori consigliati

- Softbox Portrait Kit - cod H26635
- Softbox To Go Kit - cod H26636
- Umbrella Portrait Kit - cod H26363
- Umbrella To Go Kit - cod H26362

ELC CARATTERISTICHE

	ELC 125	ELC 500
Energia	131 Ws/J	522 Ws/J
Regolazione della potenza	7-131 Ws (5 F-stops)	7-522 Ws (7 F-stops)
Stabilità colore su tutta la scala di regolazione	+/- 150 K	+/- 200 K
Rapidità del lampo t0.1	1/7750 s	1/9430 s
Tempo di ricarica 230V	0.06 - 0.45 s.	0.06 - 1.1 s.
Tempo di ricarica 120V	0.1 - 0.8 s.	0.09 - 1.9 s.
Step di regolazione, Manual mode / TTL mode	0.1 F-stop / 0.3 F-stop	
Modalità flash	Modalità Action on: lampo più rapido Modalità Action off: Migliore stabilità del colore	
Lampada pilota LED	Daylight 20W 92 CRI LED / equivalente a 120W	
Auto scarica della potenza	Regolazione automatica della potenza in tempo reale	
Ventilazione	Sì, smart proactive cooling	
TTL / HSS	Sì (in abbinamento con Transmitter Pro)	
Skyport (incorporato)	20 frequenze, 4 Gruppi, TTL e Manuale	
Voltaggio	Multitensione: AC 100-240V	
Portaombrello	Foro centrale per accessori 7 - 8 mm	
Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (con cappuccio)	23 x 16.7 x 26.3 cm 9.05 x 6.57 x 10.35 inches	28 x 16.7 x 26.3 cm 11.2 x 6.57 x 10.35 inches
Peso	2.0 kg / 4.4 lbs.	2.5 kg / 5.5 lbs.



“Grazie ai miei nuovi ELC ho scoperto quanto posso ottenere in più da una sola location.”

Emily Teague



ELC 125 / 500

 **elinchrom®**

www.elinchrom.com
www.apromastore.eu